





新舊商品置換表:

型狀大小	檢出距離	出力	舊小徑_型號	置換	型狀大小	檢出距離	出力	新小徑_型號
φ 3	0.6mm	PNP	E2E-CR6B1 2M		φ 3	0.8mm	PNP	E2E-C03SR8-WC-B1 2M
			E2E-CR6B2 2M					E2E-C03SR8-WC-B2 2M
		NPN	E2E-CR6C1 2M				NPN	E2E-C03SR8-WC-C1 2M
			E2E-CR6C2 2M					E2E-C03SR8-WC-C2 2M
φ 4	0.8mm	PNP	E2E-CR8B1 2M		φ 4	1.2mm	PNP	E2E-C04S12-WC-B1 2M
			E2E-CR8B2 2M					E2E-C04S12-WC-B2 2M
		NPN	E2E-CR8C1 2M				NPN	E2E-C04S12-WC-C1 2M
			E2E-CR8C2 2M					E2E-C04S12-WC-C2 2M
M5	1mm	PNP	E2E-X1B1 2M		M5	1.2mm	PNP	E2E-S05S12-WC-B1 2M
			E2E-X1B2 2M					E2E-S05S12-WC-B2 2M
		NPN	E2E-X1C1 2M				NPN	E2E-S05S12-WC-C1 2M
			E2E-X1C2 2M					E2E-S05S12-WC-C2 2M
φ5.4	1mm	PNP	E2E-C1B1 2M		請採用新小徑φ 4 或M5置換替代			
			E2E-C1B2 2M					
		NPN	E2E-C1C1 2M					
			E2E-C1C2 2M					

規格比較照表:

項目	舊小徑				新小徑				
	φ 3	φ 4	M5	φ 5.4	φ 3	M4	φ 4	M5	φ 6.5
檢出距離	0.6mm	0.8mm	1mm		0.8mm		1.2mm		2mm
応答周波数	2kHz	3kHz			5kHz		4kHz		3kHz
消費電流	10mA以下	17mA以下			10mA以下				
開閉容量	80mA以下	100mA以下			50mA以下				
残留電圧	1V以下	2V以下			2V以下				
表示灯	紅色 1灯				黃色4灯				
保護回路	電源逆接続保護、突波吸収				電源逆接続保護、突波吸収、 負荷短絡保護、出力逆接続保護				
保護構造	IP66	IP67			IP67				
外觀材質	SUS303		黃銅鍍線		SUS303				
認證規格	CE				CE / UL				